

白黒はステージでつける。 BLACK & WHITE



白カテ! 黒カテ! あの01に限定カラーモデル登場。シンセのイメージを塗り変えたポータブルシンセCS01が、今度は自分のボディを塗り変えてしまった。疾走感覚、パワフルなブラックと、スポットライトに映えるハンサムなホワイト。兄弟にして宿命のライバル。実力はまったくの互角。この決着はステージで。●立奏のための小型・軽量設計●ボディ左側コーナーのピッチベンド、モジュレーションふたつのホイールにより、ギター並みのアドリブプレイが可能●ユニークな効果がつけられるブレスコントローラー(別売BC-1)を用意●2W YAMAHA CS01
スピーカーを内蔵●2ウェイ電源方式●¥32,000 SYNTHESIZER

演奏性をデザインすると、この顔。

PITCH BEND

1オクターブまでの音程変化が得られるホイール型コントローラー。チョーキングのテク、自在。

SPEED

モジュレーションでかけるヴィブラート、ワウワウの速さをここで決定。

PITCH

音程を微調整。他楽器とのチューニングに。

WAVE

つくりたい音色に合わせて、音源波形を決めるスイッチ。

FREQ CUT OFF

音の明るさをコントロールするスイッチです。

EG DEPTH (VCF)

EGによる音色変化の深さをコントロール。

DECAY TIME

音の初期減衰時における音量、音色の時間的変化を決定。

RELEASE TIME

鍵盤から指を離れた後の音色や音量の時間的変化をコントロール。

MODULATION

スイッチをVCO側にすればヴィブラート。VCF側にセットすればワウワウの効果が。

GLISSANDO

ふたつの鍵盤の間を半音階で自動演奏。S側にセットすればホルタメント効果。

FEET

音程を1オクターブ上下に切り換え可能。68鍵の音域をカバー。

PWM SPEED

パルス波音源の自動変化時間をコントロール。音色が自動的に変化します。

RESONANCE

フィルターの働きを強調し、音色にくせをつけるスイッチ。

EG DEPTH (VCA)

EGによる音量変化の深さをコントロール。

ATTACK TIME

音の立ち上がり時の音量、音色の時間的変化を決定。

SUSTAIN LEVEL

鍵盤を押している間の音色、音量レベルを調整。

MONITOR SPEAKER

2ワットのスピーカーを内蔵。専用のアンプにてプレイ可能。



BREATH CONTROL

ブレスコントローラー(別売)をここに接続。息の強さで音色、音量に表情がつけられます。

BREATH CONTROL-VCA

ブレスコントローラーBC-1による音量変化の幅を決めます。

POWER VOLUME

パワースイッチを兼ねたボリュームノブです。

BREATH CONTROL-VCF

ブレスコントローラーBC-1による音色変化の幅を決めます。

LINE OUT

楽器用アンプやPAに接続する場合のアウトプット。プラグインするとモニタースピーカーがオフになります。

PHONES

ヘッドフォン端子。プラグインするとモニタースピーカーはオフに。

DC IN

ACアダプターPA-1(別売)を接続すれば100VACを電源として使えます。

WHITE & BLACK



●ヘッドフォン(MH10)

オープンエアタイプ。楽器用ステレオヘッドフォン。ダイナミックレンジの広い中低域が特徴。¥5,500



●電源アダプター(PA-1)

家庭用100VACのコンセントから電源をとる場合に使う電圧変換器。CS01専用。¥2,000



●ソフトケース(SC-01)

ケースのストラップを外せばそのままCS01の立奏用ストラップになります。¥3,200



●ブレスコントローラー(BC-1)

CS01本体に接続。息の強さでユニークな効果をつけられるコントローラーです。¥3,000

仕様	
鍵盤	32 keys F ₂ - C ₃
形式	VCO-VCF-VCA-EG-LFO
VCO	PITCH, FEET, EG-16/32/WHITE NOISE, PWM SPEED, GLISSANDO
VCF	FREQ CUT OFF, RESONANCE (H/L), EG DEPTH
VCA	EG DEPTH
エンヴェロープジェネレーター	ATTACK TIME, DECAY TIME, SUSTAIN LEVEL, RELEASE TIME
LFO	SPEED
エフェクトコントロール	PITCH BEND WHEEL, MODULATION (WHEEL, VCO/VCF SW)
ブレスコントロール	BREATH CONTROL (VCF, VCA)
アウトプットコントロール	POWER SW/VOLUME
接続端子	LINE OUT: phone 10kΩ, PHONE: 8 - 150Ω, DC IN
コントロール端子	BREATH CONTROL
寸法・重量	48.9W × 3.6H × 16D cm・1.5kg
電源	単3 battery × 6 AC adaptor PA-1
別売付属品	PA-1 AC adaptor, BC-1 breath controller, SC-01 soft case

*0dB = 775mV



日本楽器製造株式会社
本社〒430浜松市中区町10-1
カタログに関するお問合せは
〒104東京都中央区銀座7-9-18
日本楽器製造株式会社広告課
1982年10月作成

●規格及び仕様は、改良の際予告なく変更する場合があります。

LKD210