DXS12

パワードサブウーファー

12"ウーファー、高効率・ハイパワーClass-Dアンプを装備したバンドパスタイプのパワードサブウーファー。軽量・コンパクトなサイズで高出力とパンチのある低域を実現。

●仕　様

形式		バンドパス型パワードサブウーファー
再生周波数帯域（-10dB）		47Hz -160Hz
最大出力音圧（実測値peak） IEC noise @ 1m		131dB SPL
スピーカーユニット		
LF	口径	12" コーン
	ボイスコイル径	2.5"
	マグネット素材	Ferrite
エンクロージャー		
材質、塗装、カラー		木材、塗装、黒
フロアモニター角度		-
寸法	W	397mm
ハンドル	H	563mm
	D	594mm
質量		33.0kg
ハンドル		メタル(側面× 2)
ポールマウントソケット		35mm (Top x 1)
パワーアンプ		
アンプ駆動方式		Class-D
定格出力	ダイナミック	950W
	連続	600W
コイル		Fan cooling, 4 speeds
AD/DA		24bit 48kHz サンプリング
シグナルプロセッシング		48bit (Accumulator: 76bit)
HPF/LPF		80, 100, 120Hz 24dB/oct LPF
DSPプリセット		D-XSUB: BOOST, XTENDED-LF, OFF
プロテクション	スピーカー	Clip limiting, Integral Power Protection, DC-fault
	パワーアンプ	Thermal, Output over current
	電源	Thermal, Output over voltage, Output over current
コネクタ	入力	INPUT: XLR3-31(balance) × 2
	出力	THRU: XLR3-32(balance) × 2, (Parallel with INPUT)
入力インピーダンス		10kΩ
入力感度（レベル：最大）		+1dBu
入力感度（レベル：センター）		+11dBu
最大入力レベル		+24dBu
コントロール		LEVEL, POLARITY, LPF, D-XSUB,FRONT LED DISABLE, POWER
消費電力	Idle	35W
	1/8出力（ピンクノイズ）	120W
電源電圧		100-240V, 50/60Hz

株式会社ヤマハミュージックジャパン

DXS12
パワードサブウーファー

●外 観 図



SCALE: 1/10

(単位:mm)

株式会社ヤマハミュージックジャパン