

低域に10"コーン / 2"ボイスコイル、高域に1"ボイスコイルコンプレッションドライバーを搭載した2ウェイフルレンジスピーカー。

●一般仕様

形式	2WAY パスレフ型	
公称指向角度	水平:90°/垂直:40°定指向性(CD)ホーン	
公称インピーダンス	8Ω	
許容入力	NOISE	175W
	PGM	350W
	MAX	700W
SPL 出力音圧レベル (1W, 1m)	94 dB SPL	
	最大出力音圧 (計算値, 1m)	
コンポーネント	LF	10"コーン, 2"ボイスコイル
	HF	1"ボイスコイルコンプレッションドライバー
再生周波数帯域 (-10dB)	50Hz-20kHz	
クロスオーバー周波数	2.8kHz	
コネクター	1/4"フォン(Phone) x1、スピコン(speakON) NL4MP x1	
フロアモニター角度	50°左右対称	
材質、塗装、カラー	プラスチック、黒	
ハンドル	1 (天面)	
ボールマウントソケット	1 (Φ35mm)	
リギングポイント	底面 x2 (M8 x 15mmアイボルト対応)	
別売スピーカーブラケット	BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400	
寸法 (W x H x D)	308 x 493 x 289 mm	
質量	9.4kg	

●外観図

