


低域に15"コーン / 2.5"ボイスコイル、高域に1.4"ボイスコイルコンプレッションドライバーを搭載した2ウェイフルレンジスピーカー。

●一般仕様

形式	2WAY パスレフ型	
公称指向角度	水平:90°/垂直:40°定指向性(CD)ホーン	
公称インピーダンス	8Ω	
許容入力	NOISE	250W
	PGM	500W
	MAX	1,000W
SPL 出力音圧レベル (1W, 1m)	96 dB SPL	
	最大出力音圧 (計算値, 1m)	
コンポーネント	LF	15"コーン、2.5"ボイスコイル
	HF	1.4"ボイスコイルコンプレッションドライバー
再生周波数帯域 (-10dB)	46Hz-20kHz	
クロスオーバー周波数	2kHz	
コネクター	1/4"フォン(Phone) x1、スピコン(speakON) NL4MP x1	
フロアモニター角度	50°左右対称	
材質、塗装、カラー	プラスチック、黒	
ハンドル	2 (側面)	
ボールマウントソケット	1 (Φ35mm)	
リギングポイント	底面 x2、背面 x1 (M8 x 15mmアイボルト対応)	
別売スピーカーブラケット	BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400	
寸法 (W x H x D)	455 x 700 x 378 mm	
質量	17.7kg	

●外観図



SCALE: 1/20 UNIT: mm

初版 2014年11月

Page 1 of 1