



## DXS12mkII


パワードサブウーファー

12"ウーファー、高効率・ハイパワーClass-Dアンプ、高性能DSPを搭載した  
バンドパスタイプのパワードサブウーファー。コンパクトながらパワフルかつクリアで  
パンチの効いた低周波数再生が可能、カーディオイド（指向性）モードにも対応。


### ●仕 様

概 要		
形式		バンドパス型パワードサブウーファー
再生周波数帯域（-10dB）		42Hz -150Hz
最大出力音圧（実測値 peak）IEC noise @ 1m		134dB SPL
スピーカーユニット		
LF	口径	12" コーン
	ボイスコイル径	2.5"
	マグネット素材	Ferrite
エンクロージャー		
材質、塗装、カラー		Plywood / Durable Polyurea Coating / Black
寸法	W	400mm
	H（ゴム足含む）	567mm
	D	570mm
質量	30.0kg	
ハンドル	スチール（側面 x2）	
ボールマウントソケット	35mm（天面 x1, 深さ 80mm）, M20（天面 x1, ネジ深さ 25mm）	
パワーアンプ& DSP		
駆動方式		Class-D
定格出力	ダイナミック	1,020W
	連続	800W
冷却方式	自然空冷	
AD/DA	24bit 48kHz サンプリング	
シグナルプロセッシング	48bit（Accumulator: 76bit）	
LPF	80 / 100 / 120Hz（24dB/oct）	
DSPプリセット	D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL	
プロテクション	スピーカー	Clip Limiting, Integral Power Protection, DC-fault, Power Switch ON/OFF
	パワーアンプ	Thermal, Output Through Current
	電源	Thermal, Over Voltage
コネクタ	入力	XLR3-31 x2
	出力	XLR3-32 x2（THROUGH or HPF POST）
	電源	IEC AC インレット x1（「V ロック」ラッチ付き）
入力インピーダンス	20 k Ω	
入力感度（レベル：最大）	0dBu	
入力感度（レベル：センター）	+10dBu	
最大入力レベル	+24dBu	
操作子	LEVEL, POLARITY, X-OVER, D-XSUB, CARDIOID, THROUGH/HPF POST, FRONT LED DISABLE, POWER	
消費電力	Idle	35W
	1/8 出力（ピンクノイズ）	100W
電源電圧	100 – 240V, 50/60 Hz	


●外観図




天面図



正面図



側面図



背面図

SCALE: 1/15

(単位 : mm)