



YAMAHA

VXL1B-16P/VXL1W-16P

スピーカーシステム

遠隔会議における音声や動画の再生に十分な音声明瞭度と最適な音量を確保。
Dante ネットワークとPoE 駆動に対応する幅54mmスリム設計のパワースピーカー。

●仕 様

形式			フルレンジ、パスレフ式
再生周波数帯域 (-10dB) * ¹			80Hz - 20kHz
公称指向角度 (-6dB) * ²			水平：170°
			垂直：25° (+12.5 ° ～ -12.5 °)
実用指向角度 (-10dB) * ²			水平：180°
			垂直：30° (+15 ° ～ -15 °)
最大出力レベル (PEAK) * ³ IEC noise@1m			102dB SPL (PoE+(IEEE 802.3at) の場合)
パワーアンプ	アンプ形式		Class-D
	定格出力	ダイナミック	15W (PoE+ (IEEE 802.3 at)), 6W (PoE (IEEE 802.3 af))
		連続	15W (PoE+ (IEEE 802.3 at)), 6W (PoE (IEEE 802.3 af))
	冷却方式		自然空冷
	保護	スピーカープロセッシング	クリッピングリミット、積算電力保護
		アンプ部	過電流保護、過熱保護、低電圧ロックアウト、DC検出、クロック検出
		電源部	過負荷保護、過電圧保護、低電圧ロックアウト
	コネクター		RJ-45 (Dante) x 1
	電源電圧		PoE+(IEEE 802.3at), PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	Idle 時	3W	
	1/8 出力 (Pink Noise)	6W (PoE+(IEEE 802.3at)), 4.3W (PoE(IEEE 802.3af))	
コンポーネント			3.75cm (1.5 インチ) x 16
エンクロージャー	キャビネット素材		アルミ押出キャビ
	天面 / 底面素材		ABS (UL94-5VB)
メタルグリル			パンチングメタル アルミ (t=1.0mm) 開口率：55%
防磁仕様			非防磁型
防塵・防水性能			非対応
外装色			VXL1B-16P：黒色塗装 (マンセル近似 N3.0) VXL1W-16P：白色塗装 (マンセル近似 N9.0)
寸法・質量			54 (W) × 1120 (H) × 104 (D) mm・5.0kg (スピーカー本体) 54 (W) × 1120 (H) × 111.5 (D) mm・5.1kg (付属ブラケット含む)
1 梱包数			1本
付属品			マウンティングブラケット x2、ブラケットベース ×2、安全ワイヤー ×1、 小ネジ(M5×10) ×2、取扱説明書

*1: ハーフスペース(2 π)

*2: 1kHz~4kHz平均値

*3: 2mにて測定し1m換算した計算値 (周波数範囲: 100Hz-10kHz)




YAMAHA

VXL1B-16P/VXL1W-16P

スピーカーシステム

●外観図



【本体】



SCALE: 1/6


(単位: mm)

【壁への取り付けイメージ】




●外観図

【マウンティングブラケット】



【ブラケットベース】



SCALE: 1 / 4

(単位 : mm)