



CHR10

スピーカーシステム

ホーンが回転可能、対応金具を使用することで水平、垂直どちらの設置も可能な特徴を持ち、低域に10"ウーファー、高域に1.4" (1"スロット) コンプレッションドライバー+CDホーンを搭載し、大音圧と高解像度の音質を高い信頼と共に実現。

質感の高い木製キャビネットに堅牢な高耐傷性能塗装仕上げを採用。


●仕 様

形式		2ウェイ・バスレフレックス・スピーカー
再生周波数帯域(-10dB)		55Hz - 20kHz
公称指向角度（水平X垂直）		90° x 60° (回転可能)
クロスオーバー周波数		2.5kHz
公称インピーダンス		8Ω
定格出力*1 (EIA 426-A)	NOISE	175W
	PGM	350W
	MAX	700W
最大出力音圧 (実測値peak) IEC noise @ 1m		122dB SPL
感度 (1W, 1m)		93dB SPL
スピーカーユニット		
LF	口径	10インチ・コーン
	ボイスコイル径	2インチ
	マグネット素材	フェライト
HF	ダイアフラム径	1.4インチ コンプレッションドライバー
	マグネット素材	フェライト
エンクロージャー		
材質、塗装、カラー		プライウッド、ポリウレタ塗装、黒
フロアモニター角度		—
寸法 (ゴム足部を含む)	W	305mm
	H	494mm
	D	300mm
質量		13.7kg
コネクター		SpeakON NL4MP x 2 (パラレル接続)
ハンドル		上面 x 1
ボールマウントソケット		35mm x 1
吊金具取付ポイント		上面 x 2, 背面 x 1 (M10アイボルト取付用)
別売アクセサリ (Uブラケット)		UB-DXRDHR10


*1: Measured peak SPL with pink noise @1m

*1: ピンクノイズを使用して1mの距離で測定したピーク音圧レベル


●外観図




上面図




正面図



側面図



背面図



底面図

SCALE : 1/10

(単位: mm)