



YAMAHA

CHR12M

スピーカーシステム

モニターに最適な小型の形状と音響特性を持ち、
低域12"、高域1.75" コンプレッションのコアキシャルドライバーを搭載し、
大音圧と高解像度の音質を高い信頼と共に実現。
質感の高い木製キャビネットに堅牢な高耐傷性能塗装仕上げを採用。

●仕 様

形式		2ウェイ・バスレフレックス・スピーカー
再生周波数帯域(-10dB)		61Hz - 20kHz
公称指向角度（水平X垂直）		90° 円錐
クロスオーバー周波数		1.5kHz
公称インピーダンス		8Ω
定格出力*1 (EIA 426-A)	NOISE	250W
	PGM	500W
	MAX	1000W
最大出力音圧 (実測値peak) IEC noise @ 1m		123dB SPL
感度 (1W, 1m)		93dB SPL
スピーカーユニット		
LF	口径	12インチコーン
	ボイスコイル径	2.5インチ
	マグネット素材	フェライト
HF	ダイアフラム径	1.75インチ コンプレッションドライバー (同軸)
	マグネット素材	フェライト
エンクロージャー		
材質、塗装、カラー		プライウッド、ポリウレタ塗装、黒
フロアモニター角度		57°
寸法 (ゴム足部を含む)	W	500mm
	H	343mm
	D	454mm
質量		15.6kg
コネクター		SpeakON NL4MP x 2 (パラレル接続)
ハンドル		側面 x 1
ボールマウントソケット		35mm x 1
吊金具取付ポイント		—
別売アクセサリ (Uブラケット)		—

*1: Measured peak SPL with pink noise @1m


*1: ピンクノイズを使用して1mの距離で測定したピーク音圧レベル




CHR12M

パワースピーカー


●外観図




上面図




正面図



側面図



背面図



底面図

SCALE : 1/10

(単位 : mm)