

## ◆ STAGEAバイタライズユニット装着後とELS-01シリーズとの比較

対象モデル	プロフェッショナルモデル		カスタムモデル		スタンダードモデル	
	ELS-01X/XU + ELSU-V02X (バイタライズユニット)	ELS-01X/XU	ELS-01C/CU/CH + ELSU-V02 (バイタライズユニット)	ELS-01C/CU/CH	ELS-01/U + ELSU-V02 (バイタライズユニット)	ELS-01/U
音源	AWM+VA+ORGAN		AWM+VA+ORGAN		AWM	
レジストレーション	メニュー	300	566	300	506	240
	メモリー	1ユニット16×5	16	1ユニット16×5	16	1ユニット16×5
	シフト	シフト、ジャンプ、 ユーザー(1ユニット400ステップ) ネクストユニット	シフト、ジャンプ、 ユーザー(80ステップ) ネクストレジスト	シフト、ジャンプ、 ユーザー(1ユニット400ステップ) ネクストユニット	シフト、ジャンプ、 ユーザー(80ステップ) ネクストレジスト	シフト、ジャンプ、 ユーザー(1ユニット400ステップ) ネクストユニット
音色	全プリセット数	AWM:986、VA:94	AWM:415、VA:94	AWM:986、VA:94	AWM:415、VA:94	AWM:986
	ユーザーボイス	1ユニット AWM:80、VA:6	AWM:16、VA:6	1ユニット AWM:80、VA:6	AWM:16、VA:6	1ユニット AWM:80
	ボイスリンク	○	-	○	-	○
	オルガンフルート	サイン、ピンテージ、 ユーロ/ピブラート	サイン、ピンテージ	サイン、ピンテージ、 ユーロ/ピブラート	サイン、ピンテージ	-
リズム	プリセット数	634(メトロノーム含む)	274	634(メトロノーム含む)	274	634(メトロノーム含む)
プログラム機能	リズムシーケンスプログラム	1ユニット SEQ.1.2.3.4 (リズム、レジスト)	SEQ.1.2.3.4 (リズム、レジスト)	1ユニット SEQ.1.2.3.4 (リズム、レジスト)	SEQ.1.2.3.4 (リズム、レジスト)	1ユニット SEQ.1.2.3.4 (リズム、レジスト)
	キーボードパーカッションアサイン	1ユニット プリセット1,2 ユーザー1~40	プリセット1,2 ユーザー1~8	1ユニット プリセット1,2 ユーザー1~40	プリセット1,2 ユーザー1~8	1ユニット プリセット1,2 ユーザー1~40
液晶ディスプレイ		7.0型TFTカラー-LCD 800×RGB×480ドット	6.5型TFTカラー-LCD 800×RGB×480ドット	7.0型TFTカラー-LCD 800×RGB×480ドット	6.5型TFTカラー-LCD 800×RGB×480ドット	7.0型TFTカラー-LCD 800×RGB×480ドット
端子	USB TO DEVICE	2		2	2	1(ELS-01)、2(ELS-01U)
	OPTICAL OUT	-	1	-	1	-
消費電力		65W (ELSU-S02C/S01C使用時)	105W (ELSU-S01C使用時)	65W	105W	65W
カラー		ELS-01シリーズカラー (液晶ディスプレイ周辺はブラックに変更)	ELS-01シリーズカラー	ELS-01シリーズカラー (液晶ディスプレイ周辺はブラックに変更)	ELS-01シリーズカラー	ELS-01シリーズカラー (液晶ディスプレイ周辺はブラックに変更)

## ◆ STAGEAバイタライズユニット装着後と ELS-02シリーズとの比較

対象モデル	STAGEA バイタライズユニット装着後			ELS-02シリーズ		
	プロフェッショナルモデル	カスタムモデル	スタンダードモデル	プロフェッショナルモデル	カスタムモデル	スタンダードモデル
	ELS-01X/XU + ELSU-V02X (バイタライズユニット)	ELS-01C/CU/CH + ELSU-V02 (バイタライズユニット)	ELS-01/U + ELSU-V02 (バイタライズユニット)	ELS-02X	ELS-02C	ELS-02
USB TO DEVICE端子	本体右側下に2口。HUB使用により拡張可能 (スマートメディアスロット搭載モデルのスマートメディアスロットは使えなくなります)			USB DOCKに2口と本体右側下に1口、合計3口 HUBは使用不可		
分解・組み立て	従来通り可能(ELSU-S02C使用時はお客様による分解・組み立てはできません)			不可		
椅子 カラー	お持ちの椅子			間口1915mm、奥行365mm、 高さ618mm、質量12.1kg		
	ELS-01シリーズカラー(液晶ディスプレイ周辺はブラックに変更)			間口1781mm、奥行305mm、 高さ618mm、質量8.8kg		
				ELS-02シリーズカラー		

〈以下の点にご注意ください〉

- ELS-02シリーズでご使用いただけるUSBデバイスはELS-01シリーズでの動作確認済み機器とは異なります。  
詳しくはエレクトーンホームページでご確認ください。 <http://jp.yamaha.com/electone/>
- STAGEAバイタライズユニットの保証期間は1年間で、保証対象箇所はバイタライズユニット本体、および液晶ディスプレイ部分のみとなります。上下鍵盤・ペダル・パネル・スイッチ等、ELS-01シリーズ部分の不具合がバイタライズユニット取り付け作業後に発生した場合、ELS-01シリーズの保証期間終了後は有償にて修理を承ります。  
ELS-01シリーズ部分にはSTAGEAバイタライズユニットの保証が適用されませんのでご注意ください。  
修理は最寄のヤマハ特約楽器店、あるいはヤマハ修理ご相談センターへご用命ください。
- インターネットダイレクトコネクションへの接続設定は、お客様ご自身による作業をお願いいたします。

## 【バイタライズ後に変わる点】

- OPTICAL OUT端子は搭載されません。
- スマートメディアスロットは使用できなくなります。
- USB DOCKは搭載されません。
- USBデバイスはELS-01シリーズの動作確認済み機器とは異なります。  
詳細については製品発売時にエレクトーンホームページにてご案内いたします。  
<http://jp.yamaha.com/electone/>
- ドラム・パーカッションのピッチを極端(+24以上)に上げたデータはそのピッチで再現されない場合があります。
- リードボイスにおいては全音色で、レガート奏およびスライド機能を使用時に音のつながりが自然になりました。
- データの読み込みスピードが速くなりますので、これまでのデータは一部調整が必要になる場合があります。
- バイタライズ後のグレードアップキットはELS-02用をご利用ください。