



YAMAHA


DBR15

パワードスピーカー

低域に15"ウーファー、高域に1.4"(1"スロット)コンプレッションドライバー+CDホーンを搭載。
1000Wの出力で132dB SPL(Peak)の最大音圧レベルを生み出すハイパワーモデル。
幅広い周波数帯域と高音圧が求められるライブのメインスピーカーやDJ用途等にも対応。

仕 様		
形式		バイアンプ 2WAY パスレフ型パワードスピーカー
再生周波数帯域（-10dB）		49Hz - 20kHz
公称指向角度（水平×垂直）		90° x 60° 定指向性（CD）ホーン
最大出力音圧（実測値 peak）IEC noise @ 1m		132dB SPL
クロスオーバータイプ		FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter)
クロスオーバー周波数		2.1kHz
スピーカーユニット		
LF	口径	15" コーン
	ボイスコイル径	2.5"
	マグネット素材	Ferrite
HF	ダイアフラム径	1.4"
	方式	1" throat compression driver
	マグネット素材	Ferrite
エンクロージャー		
材質、塗装、カラー		プラスチック、黒
フロアモニター角度		50° 左右対称
寸法（ゴム足部を含む）	W	455m
	H	700m
	D	378m
質量		19.3kg
ハンドル		側面 × 2
ボールマウントソケット		Φ 35mm 底面 × 1
吊金具		底面 × 2, リア × 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts)
別売アクセサリー（ブラケット）		BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400
パワーアンプ		
アンプ駆動方式		Class-D
定格出力	ダイナミック	1000W (LF: 800W, HF: 200W)
	連続	465W (LF: 400W, HF: 65W)
冷却方式		Fan cooling, 4 speeds
コントロール		LEVEL x2, LINE/MIC, HPF, D-CONTOUR, THRU/MIX, POWER
AD/DA		24bit 48kHz サンプリング
HPF/LPF		OFF, 100, 120Hz 24dB/oct HPF
DSPプリセット		D-CONTOUR™: FOH/MAIN, MONITOR, OFF
プロテクション	スピーカー	Clip limiting, Integral Power Protection, DC-fault
	パワーアンプ	Thermal, Output over current
	電源	Thermal, Output over voltage, Output over current
コネクタ	入力	INPUT1: Combo × 1, INPUT2: Combo × 2 + RCA pin × 2 (Unbalanced)
	出力	OUTPUT: XLR3-32(balanced) × 1 (CH1 Parallel Through or CH1 + CH2 Mix)
入力インピーダンス	INPUT1 (XLR, TRS Phone)	3k Ω
	INPUT2 (XLR, TRS Phone, RCA Pin)	10k Ω
入力感度 （レベル：最大）	INPUT1	ライン：0dBu, マイク：-32dBu
	INPUT2	0dBu
入力感度 （レベル：センター）	INPUT1	ライン：+10dBu, マイク：-22dBu
	INPUT2	+10dBu
最大入力レベル	INPUT1	ライン：+24dBu, マイク：-8dBu
	INPUT2	+24dBu
消費電力	Idle	18W
	1/8 出力（ピンクノイズ）	74W
電源電圧		AC100V・50/60Hz

外観図



SCALE: 1/2

(単位: mm)