



# XMV4140

パワーアンプリファイア

ハイインピーダンス／ローインピーダンスの切替可能な4チャンネルパワーアンプ。

高効率なクラスD方式とスイッチング電源により、省電力を実現。

デジタル音声フォーマットYDIFに対応。

●仕様


出力	1kHz, THD+N=1%	4Ω	140W
		8Ω	140W
		4Ω/DOUBLE POWER MODE	280W
		8Ω/DOUBLE POWER MODE	280W
ハイインピーダンス出力	70系 (RL=40Ω)	125W	
	100系 (RL=80Ω)	125W	
全高調波歪率	1kHz, half power, 4Ω	≤0.2%	
	1kHz, half power, 100系/70系	≤0.2%	
周波数特性	1W, 140W/8Ω, 20Hz-20kHz		0dB ±1.0dB
	1W, 100系/70系, 20Hz-20kHz (ALL)		
クロストーク	1kHz, half power, 8Ω Att.max, input 150Ω shunt	≤-60dB	
残留ノイズ	A-weighted 280W, 8Ω	≤-65dBu	
SN比	A-weighted 280W or 140W mode	≥100dB	
入力感度 (dBu)		+4dBu (1.23V)	
電圧利得	100系	38.2dB	
	70系	35.2dB	
	140W (280W)/8Ω	28.7dB	
	280W (560W)/8Ω	31.7dB	
消費電力	1/8MAX power, (4Ω)	150W	
	Idle (4Ω)	37W	
	Standby	18.5W	
最大入力レベル		+24dBu	
入力インピーダンス		20kΩ (balanced) 10kΩ (unbalanced)	
端子	Analog I/O	Euroblock (balanced)/ch	
	Digital I/O	RJ45 x2 (YDIF IN/OUT)	
	Speakers	Barrier strip/ch	
	Network	RJ45 x1	
	Remote, Fault output	Euroblock (mini)	
負荷保護	POWER switch on/off	出力MUTE	
	DC-fault	自動的にシャットダウン	
アンプ保護	Thermal	出力MUTE (Heatsink temp ≥ 90°C、自動復帰機能付)	
	Over current	出力MUTE (自動復帰機能付)	
	Low load impedance	出力MUTE (自動復帰機能付)	
電源保護	Thermal	自動的にシャットダウン (Heatsink temp ≥ 100°C)	
	Integrated Power	ゲインリダクション (自動復帰機能付)	
リミッタ回路	Clip limiting	Clip Limitter	
電源電圧		100-240V, 50/60Hz	
寸法・質量		480W x88H x422D・8.1kg	
付属品		AC ケーブル (2.5m) x1, ヨーロプロックプラグ (3P) x4, ヨーロプロックプラグ (mini, 3P) x2	




# XMV4140

パワーアンプリファイア


●外観図




背面図



上面図



側面図



正面図