



YAMAHA

DXR10mkII

パワードスピーカー


低域に10"ウーファー、高域に1.75"(1"スロート)コンプレッションドライバー+CDホーンを搭載し、高い分解能と驚異的な高出力を実現する軽量・コンパクトなパワードスピーカー。

シンプルなヴォーカル/楽器拡声から小規模SRのメインスピーカーまで、幅広い用途に対応。


●仕 様

形式	バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスピーカー	
再生周波数帯域 (-10dB)	57Hz -20kHz	
公称指向角度 (水平×垂直)	90° x 60° 定指向性 (CD) ホーン	
最大出力音圧 (実測値peak) IEC noise @ 1m	132dB SPL	
クロスオーバータイプ	FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter)	
クロスオーバー周波数	2.3kHz	
スピーカーユニット		
LF	口径	10" コーン
	ボイスコイル径	2"
	マグネット素材	Ferrite
HF	ダイアフラム径	1.75"
	方式	1" throat compression driver
	マグネット素材	Ferrite
エンクロージャー		
材質、塗装、カラー	ABS, マットブラック	
フロアモニター角度	50°	
寸法 (ゴム足部を含む)	W	305 mm
	H	502 mm
	D	310 mm
質量	13.9kg	
ハンドル	Aluminium die-cast (天面 × 1)	
ボールマウントソケット	35mm with 2-way feature (0 or 7 degrees)	
吊金具	天面 × 2, リア × 1 (Fits for M8 × 15mm eyebolts)	
別売アクセサリ (Uブラケット)	UB-DXR10	
パワーアンプ		
アンプ駆動方式	Class-D	
定格出力	ダイナミック	1100W (LF: 950W, HF: 150W)
	連続	700W (LF: 600W, HF: 100W)
冷却方式	Fan cooling, 4 speeds	
AD/DA	24bit 48kHz サンプリング	
シグナルプロセッシング	48bit (Accumulator: 76bit)	
HPF/LPF	OFF, 100, 120Hz 24dB/oct HPF	
DSPプリセット	D-CONTOUR™: FOH/MAIN, MONITOR, OFF	
プロテクション	スピーカー	Clip limiting, Integral Power Protection, DC-fault
	パワーアンプ	Thermal, Output over current
	電源	Thermal, Output over voltage, Output over current
コネクタ	入力	INPUT1: XLR3-31(balance) × 1, INPUT2: Phone(unbalance) × 2, INPUT3: RCA PIN × 2
	出力	THRU: XLR3-32(balance) × 1 (Parallel with INPUT1), LINK OUT: XLR3-32(balance) × 1
入力インピーダンス	INPUT1	ライン: 12kΩ, マイク: 8kΩ
	INPUT2, 3	L, R: 40kΩ, MONO: 20kΩ
入力感度 (レベル: 最大)	INPUT1	ライン: +1dBu, マイク: -32dBu
	INPUT2, 3	-13dBu
入力感度 (レベル: センター)	INPUT1	ライン: +11dBu, マイク: -22dBu
	INPUT2, 3	-3dBu
最大入力レベル	INPUT1	ライン: +24dBu, マイク: +20dBu
	INPUT2, 3	+16dBu
コントロール	LEVEL × 3, LINE/MIC, HPF, D-CONTOUR, FRONT LED DISABLE, LINK MODE, POWER	
消費電力	Idle	35W
	1/8出力 (ピンクノイズ)	90W
電源電圧	100-240V, 50/60Hz	


●外観図





上面図



正面図



側面図



底面図