



YAMAHA

DXR8mkII


パワードスピーカー

低域に8"ウーファー、高域に1.75" (1"スロート) コンプレッションドライバー + CDホーンを搭載し、高い分解能と驚異的な高出力を実現する軽量・コンパクトなパワードスピーカー。


●仕 様

形式		バイアンプ2WAY/バスレフ型パワードスピーカー
再生周波数帯域 (-10dB)		57Hz -20kHz
公称指向角度 (水平×垂直)		90° x 60° 定指向性 (CD) ホーン
最大出力音圧 (実測値peak) IEC noise @ 1m		130dB SPL
クロスオーバータイプ		FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter)
クロスオーバー周波数		2.4kHz
スピーカーユニット		
LF	口径	8" コーン
	ボイスコイル径	2"
	マグネット素材	Ferrite
HF	ダイアフラム径	1.75"
	方式	1" throat compression driver
	マグネット素材	Ferrite
エンクロージャー		
材質、塗装、カラー		ABS, マットブラック
フロアモニター角度		-
寸法 (ゴム足部を含む)	W	280mm
	H	458mm
	D	280mm
質量		12.8kg
ハンドル		Aluminium die-cast (天面 × 1)
ボールマウントソケット		35mm with 2-way feature (0 or 7 degrees)
吊金具		天面 × 2, リア × 1(Fits for M8 × 15mm eyebolts)
別売アクセサリ (Uブラケット)		UB-DXR8
パワーアンプ		
アンプ駆動方式		Class-D
定格出力	ダイナミック	1100W (LF: 950W, HF: 150W)
	連続	700W (LF: 600W, HF: 100W)
冷却方式		Fan cooling, 4 speeds
AD/DA		24bit 48kHz サンプリング
シグナルプロセッシング		48bit (Accumulator: 76bit)
HPF/LPF		OFF, 100, 120Hz 24dB/oct HPF
DSPプリセット		D-CONTOUR™: FOH/MAIN, MONITOR, OFF
プロテクション	スピーカー	Clip limiting, Integral Power Protection, DC-fault
	パワーアンプ	Thermal, Output over current
	電源	Thermal, Output over voltage, Output over current
コネクタ	入力	INPUT1: XLR3-31(balance) × 1, INPUT2: Phone(unbalance) × 2, INPUT3: RCA PIN × 2
	出力	THRU: XLR3-32(balance) × 1 (Parallel with INPUT1), LINK OUT: XLR3-32(balance) × 1
入力インピーダンス	INPUT1	ライン: 12kΩ, マイク: 8kΩ
入力感度 (レベル: 最大)	INPUT2, 3	L, R: 40kΩ, MONO: 20kΩ
	INPUT1	ライン: +1dBu, マイク: -32dBu
入力感度 (レベル: センター)	INPUT2, 3	-13dBu
	INPUT1	ライン: +11dBu, マイク: -22dBu
最大入力レベル	INPUT2, 3	-3dBu
	INPUT1	ライン: +24dBu, マイク: +20dBu
コントロール	INPUT2, 3	+16dBu
消費電力	LEVEL × 3, LINE/MIC, HPF, D-CONTOUR, FRONT LED DISABLE, LINK MODE, POWER	
電源電圧	Idle	35W
	1/8出力 (ピンクノイズ)	90W
電源電圧		100-240V, 50/60Hz


●外観図




上面図



正面図



側面図



底面図