



# YAMAHA

## キーボードスタンド

# LG-1

# 組立説明書

このたびはヤマハキーボード用スタンドLG-1をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。LG-1を安全にお使いいただくために、手順に従って組み立ててください。また、ご一読いただいた後も、不明な点が生じた場合に備えて、組立説明書を大切に保管いただきますよう、お願いいたします。

### 安全上のご注意

組立作業、およびご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご利用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全や機器の保全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

#### 記号表示について

この説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

△ 記号は、注意が必要なことを示しています。

⊙ 記号は、禁止行為を示します。

● 記号は、行為を強制したり指示したりすることを示します。



**注意** この内容を無視した取り扱いをすると、障害を負う可能性、または、物的損害が発生する可能性が想定されます。

- ❗ **部品の取り付けは、必ず付属のネジを使用する。**  
付属のネジ以外のネジを使用すると、他の部品を傷つけたり、スタンドとしての機能を果たさなくなったりします。
- ❗ **スタンドは、組み立てが完了した状態で使用する。**  
スタンドが未完成の状態で使用すると、キーボードが落ちたり、スタンドが転倒して危険です。
- ❗ **使用前に安全点検をする。**  
使用する前に、ネジが確実にしまっているか、必ず確認してください。ネジがゆるんでいると、スタンドが転倒してキーボードが故障したり、お客様がけがをしたりする原因になります。

- ❗ **高さ調節は、必ず高さ調節パイプのポンチマークを高さ調節ネジの位置に合わせて、高さ調節ネジをしっかり締める。**  
スタンドが転倒してキーボードが故障したり、お客様がけがをする原因になります。
- ⊙ **傾斜地や不安定な場所に設置しない。**  
スタンドが転倒してキーボードが故障したり、お客様がけがをしたりする原因になります。

### 組立手順

- ①脚パイプ(左)、(右)に、フレームを2本取り付けて仮組みします。
- ②ステー(左)、(右)を図のように仮組みします。
- ③最後に締付けネジをしっかり締めてください。

●スタンドの脚は高さが調整できます。

高さ調整ネジをゆるめ、好みの高さに合わせ(高さ調整パイプのポンチマークにネジ位置を合わせる)、締めつけます。

