

デジタルミキシングコンソール PM5D シリーズでの

弊社基本テスト済みコンパクトフラッシュメモリー用 PC カードアダプター一覧

ヤマハ株式会社

PM5DシリーズはPCMCIA Type IIIに準拠したPCフラッシュATAカード、または、PCカードアダプターに装着したコンパクトフラッシュメモリーを用いて、データ転送、ファームウェアのアップデートが行えます。これらの機能は以下のメモリーで動作する仕様です。

- 容量は最大 2GB まで使用できます。
- 使用可能なフォーマットは FAT16 です。

しかし、一部のPCカードアダプターは当機で動作しない場合がありますので、正常に動作するPCカードアダプターの指針として、弊社にて基本テストを実施したアダプターの一覧を下記に記載いたします。

この情報の利用に際しては以下の点にご留意ください。

- 掲載内容は弊社にて基本テストを行った結果であり、動作保証するものではありません。ご使用されたことによる損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねます。
- それぞれのコンパクトフラッシュメモリーアダプターの仕様については、各メーカーの情報を参照してください。
- 基本テストの条件は以下の通りです。
 - アップデートモードでのデータの読み込み可否
 - 通常起動状態でのデータの読み込み、書き込み可否
- この文書の情報は予告なく変更することがあります。

テスト合格品/不合格品

Manufacturer	Product Name	Result	Date of Test
ADTEC	AD-CFADP	○	Sep., 2014
BUFFALO	RCFA2A	○	Sep., 2014
GREEN HOUSE	GH-CFADI	○	Sep., 2014
I-O DATA	PCC-CF	○	Sep., 2014
RATOC SYSTEM	REX-CFADP	○	Sep., 2014
SANWA SUPPLY	ADR-CFN	○	Sep., 2014
Transcend	TSOMCF2PC	○	Sep., 2014

○:OK

以上