


15"ウーファーを搭載したCZRシリーズに最適なバスレフタイプのサブウーファー。
 パワーアンプPXシリーズとの組合せでカーディオイドモードにも対応（2台以上）。


仕 様		
形式		バスレフ型サブウーファー
再生周波数帯域(-10dB)	Passive	33Hz - 3.5kHz
	Normal* ¹	35Hz - 150Hz
	Extend* ¹	33Hz - 150Hz
定格インピーダンス		8Ω
許容入力 (EIA 426-A)	NOISE	400W
	PGM	800W
	MAX	1600W
出力音圧レベル (1W, 1m)* ²		98dB SPL
最大出力音圧 (計算値, 1m)* ²		130dB SPL
スピーカーユニット		
LF	口径	15" コーン
	ボイスコイル径	4"
	マグネット素材	Ferrite
エンクロージャー		
材質、塗装、カラー		15mm 厚プライウッド、ポリウレタ塗装、黒
寸法	W	450mm
	H	587mm
	D	600mm
質量		35.6kg
コネクタ		SpeakON NL4MP × 3 (Parallel ×2, Output ×1)
ハンドル		側面 × 2
ボールマウントソケット		Φ 35mm 天面 ×1 (深さ80mm), M20 天面 ×1 (深さ25mm)
別売アクセサリ (多機能スピーカーカバー)		SPCVR-DXS15X
別売アクセサリ (オプションキャスター)		SPW-1

*1: 推奨DSPプリセット使用時。 *2: half space (2π)。


外 観 図




天面図



正面図



側面図



背面図

SCALE: 1/15

(単位 : mm)