

低域に16cmウーファー、高域に2.5cmバランスドームツイーターを搭載。
 バスレフにより低音を豊かに再生。


●仕 様

コンポーネント	LF	6.5" (160mm) コーン
	HF	1" (25mm) バランスドームツイーター
公称指向角度 (Horizontal x Vertical)		90° × 90°
クロスオーバーモード		パッシブのみ
パッシブクロスオーバー周波数		15kHz
定格インピーダンス	Lo-Z	8Ω
	100Vライン	400Ω (25W), 800Ω (12.5W), 1.6kΩ (6.3W)
	70Vライン	200Ω (25W), 400Ω (12.5W), 800Ω (6.3W), 1.6kΩ (3.1W)
許容入力*1	NOISE	25W
	PGM	50W
	MAX	100W
出力音圧レベル (1W,1m)		90dB SPL
最大出力音圧 (計算値, 1m)		110dB SPL (100W)
再生周波数帯域 (-10dB)		80Hz - 20kHz
コネクター		バリアストリップ×2ペア
保護回路		ウーファーへの過入力保護
防水性能		IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)
防磁		No
適合安全規格		EN55103 - 1, - 2
エンクロージャー	形状	レクタングュラー
	形式	2WAYバスレフ型
	素材	HIPS, 94 - HB
	仕上げ	VS6: ブラック, VS6W: ホワイト
	グリル	パンチング加工 開口率: 51% (t=0.6mm), パウダーコート塗装, スチール製グリル
	吊下用アタッチメント	Uブラケット (4x Φ5.5mm and 2x Φ11mm holes)
ボールマウント		なし
寸法・重量		190 (W) x 308 (H) x 219 (D) mm ・ 2.8 kg
同梱品		2x 取付金具(Uブラケット), 4x 固定ネジ, 2x 端子カバー, 4x 端子カバーネジ, 取扱説明書, 仕様書
梱包		ペア


*1: IEC

※マンセル近似値: ブラック :N3
 : ホワイト(W) :N9.3


●外観図




上面図




正面図



側面図



背面図



背面図

SCALE: 1/5

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 2 of 2