

低域に10cmウーファー、高域に2.5cmバランスドームツイーターを搭載。  
 バスレフにより低音を豊かに再生。

●仕 様

コンポーネント	LF	4" (100mm) コーン
	HF	1" (25mm) バランスドームツイーター
公称指向角度 (Horizontal x Vertical)		110° × 110°
クロスオーバーモード		パッシブのみ
パッシブクロスオーバー周波数		15kHz
定格インピーダンス	Lo-Z	8Ω
	100Vライン	670Ω(15W), 1.3kΩ(7.5W), 2.6kΩ( 3.8W)
	70Vライン	330Ω(15W), 670Ω(7.5W), 1.3kΩ(3.8W), 2.6kΩ(1.9W)
許容入力*1	NOISE	15W
	PGM	30W
	MAX	60W
出力音圧レベル (1W,1m)		88dB SPL
最大出力音圧 (計算値, 1m)		106dB SPL (60W)
再生周波数帯域 (-10dB)		100Hz – 20kHz
コネクター		バリアストリップ×2ペア
保護回路		ウーファーへの過入力保護
防水性能		IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)
防磁		No
適合安全規格		EN55103 – 1, – 2
エンクロージャー	形状	レクタングュラー
	形式	2WAYバスレフ型
	素材	HIPS, 94 – HB
	仕上げ	VS4: ブラック, VS4W: ホワイト
	グリル	パンチング加工 開口率: 51% (t=0.6mm), パウダーコート塗装, スチール製グリル
	吊下用アタッチメント	Uブラケット (4x Φ5.5mm and 2x Φ11mm holes)
ボールマウント		なし
寸法・重量		152 x 243 x 172 mm • 1.9 kg
同梱品		2x 取付用金具(Uブラケット), 4x 固定ネジ, 2x 端子カバー, 4x 端子カバーネジ, 取扱説明書, 仕様書
梱包		ペア

\*1: IEC

※マンセル近似値: ブラック :N3  
 : ホワイト(W) :N9.3

## ●外観図

