

YPDR601 CUSTOM ROM YPDR-CRK 仕様説明書

このたびは、ヤマハ プロフェッショナル・ディスク・レコーダーYPDR601/RC601用カスタムROM YPDR-CRKをお買い上げくださり、まことにありがとうございます。

このROMは、プリロール時間、ユニット時間およびピークホールド時間の組み合せが、標準仕様とは異なっています。

プリロール時間、ユニット時間およびピークホールド時間に関する説明は、YPDR601の取扱説明書に記載されていますので、そちらも併せてお読みください。

仕様	標準	カスタムA	カスタムC	カスタムJ
Ver.	1.41	1.41A	1.41C	1.41J
プリロール時間	2秒	0秒	0秒	2秒
ユニット時間	10/30秒	10/30秒	60/30秒	60/30秒
ピークホールド時間	1秒	無限	無限	無限

1. プリロール時間：Ix=00が記録されている時間

カスタムJ仕様は、標準仕様と同様に録音スタート直後およびトラック番号が変わるたびごとに、それぞれ2秒間 Ix=00 を記録します。

カスタムA仕様およびカスタムC仕様では、トラック番号が01のときにのみ2秒間 Ix=00 を記録します。トラック番号が02以降では Ix=00 は記録されません。

2. ユニット時間：TOC先書きモードで設定した1トラック分の時間

TOC先書きモードでユニット時間を10秒または30秒に設定したディスクは、トラック数を99まで確保できますが、60秒の設定では、トラック数が63までとなります。

カスタムC仕様またはカスタムJ仕様でユニット時間を60秒に設定するときには、コントローラーRC601の[TOC]スイッチを"10S"にセットします。

※ TOC先書きのディスクは、先書きした仕様の下でのみ使えます。他の仕様では使えません。

たとえば、標準仕様で先書きしたディスクは、標準仕様でのみ使え、カスタムA・C・J仕様では使えません。また、カスタムA仕様で先書きしたディスクは、カスタムA仕様でのみ使え、標準仕様・カスタムC・J仕様では使えません。他の場合も同じです。

3. ピークホールド時間

標準仕様のレベルメーターのピークホールド時間は1秒ですが、カスタム仕様のそれはいずれも無限です。ただし、[LINE]キーのON/OFF操作でホールドはリセットされます。また、録音操作をあらたにおこなってもリセットされます。

4. ROM Ver.表示

PLLのロックが外れたときは、ROM Ver.を含んだエラーコードが表示されます。

仕様	標準	カスタムA	カスタムC	カスタムJ
表示エラーコード	01	A1	C1	J1

ヤマハ株式会社

●PA機器事業部 営業部 ☎ 053-460-2455

〒430 浜松市中沢町10-1

●国内営業統括本部 LM営業部 ☎ 03-5568-2936

〒104 東京都中央区銀座7-9-18 パールビル8F