

直径 180mm のコンパクト設計、8cm コーンフルレンジスピーカーを搭載した小型シーリングスピーカー
●仕 様


形式		フルレンジバスレフ型
公称インピーダンス		8 Ω
許容入力	NOISE *	15W
	PGM	30W
	MAX	60W
出力音圧レベル (1W, 1m)		88dB SPL
コンポーネント		8cm コーン
再生周波数帯域 (-10dB)		90Hz-20kHz
コネクター		ブッシュターミナル
フィニッシュ	スピーカー本体	ABS ブラック
	グリル枠	ABS ホワイト塗装 (マンセル近似色 =N9.5)
	グリルネット	パンチングメタル ホワイト塗装 (マンセル近似色 =N9.5)
取付可能天井厚		5mm ~ 65mm (取付穴寸法φ 150)
寸法		φ 180 x 122.5Hmm (取付時露出部高 12.5mm、取付時内部高 110mm)
質量		1.04kg
付属品		取付穴用テンプレート

*: IEC

〈参考〉

仕 様 (別売トランス ST15 と組合せたとき)

定格入力	15W / 11.3W / 7.5W / 3.8W (100V)
公称インピーダンス	670 Ω / 890 Ω / 1330 Ω / 2670 Ω
寸法	φ 180 × 170.5 (取付時内部高 158) Hmm
質量	1.5kg

●外 観 図


SCALE: 1/5

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1