


低域に 16cm コーン、高域に 2.5cm チタンドーム+ワイドウェーブガイドホーンを搭載し
 広いサービスエリアをカバーする 2ウェイフルレンジスピーカー。

●仕 様

形式		2WAY パスレフ型
公称指向角度		120°（水平／垂直）
公称インピーダンス		6 Ω
許容入力	NOISE*	70W
	PGM	140W
	MAX	250W
出力音圧レベル（1W, 1m）		90dB SPL
コンポーネント	LF	16cm コーン
	HF	2.5cm チタンドームツイーター（ディフューザー付）＋ワイドウェーブガイドホーン
再生周波数帯域（-10dB）		60Hz-40kHz
クロスオーバー周波数		2.5kHz
保護回路		自動復帰型（HF）
防磁設計		キャンセリングマグネット＋防磁カバー（LF）
コネクター		プッシュターミナル
フィニッシュ		ABS 3層塗り仕上げ，ブルーブラック（マンセル近似色 =2.5PB3/2）
寸法（W x H x D）		370 x 250 x 215 mm
質量		6kg
オプション		スピーカートランス ST15，ウォールブラケット BWS20 シリーズ， シーリングブラケット BCS20 シリーズ

*:IEC

●外 観 図



SCALE: 1/10

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1