



YAMAHA

S15(W)

スピーカーシステム


低域に 12cm コーン、高域に 2.5cm チタンドームツイーター＋ワイドウェーブガイドホーンを搭載したウェッジフォルム採用のコンパクトなスピーカー

●仕 様

形式		2WAY パスレフ型
公称指向角度		120°（水平／垂直）
公称インピーダンス		6 Ω
許容入力	NOISE *	40W
	PGM	80W
	MAX	160W
出力音圧レベル（1W, 1m）		88dB SPL
コンポーネント	LF	12cm コーン
	HF	2.5cm チタンドームツイーター（ディフューザー付）＋ワイドウェーブガイドホーン
再生周波数帯域（-10dB）		65Hz-40kHz
クロスオーバー周波数		3.5kHz
保護回路		自動復帰型（HF）
防磁設計		—
コネクター		プッシュターミナル
フィニッシュ		ABS 3 層塗り仕上げ，ブルーブラック（S15, マンセル近似色 =2.5PB3/2） ホワイト（S15W, マンセル近似色 =N9）
寸法（W x H x D）		241 x 160 x 145 mm
質量		2.8kg
オプション		スピーカートランス ST15, ウォールブラケット BWS20 シリーズ， シーリングブラケット BCS20 シリーズ，フリーアングルクランプ BAS-10, マイクスタンドアダプター BMS-10A

*: IEC

●外 観 図



SCALE: 1/5

(単位:mm)

二版 2016年2月改訂

Page 1 of 1

株式会社ヤマハミュージックジャパン